

Leistungsverzeichnis

DOPPELWANDIGER EDELSTAHL-ELEMENTSCHORNSTEIN

(feuchte unempfindlich)

Der Schornstein ist nach den technischen Richtlinien für Schornsteine auf den nach DIN 4705 erforderlichen Querschnitt zu berechnen. Eine Querschnittsberechnung nach DIN 4705 ist vorzulegen und eine Absprache mit dem Bezirksschornsteinfegermeister hat zu erfolgen.

Das doppelwandige, feuchte unempfindliche Elementschornsteinsystem aus Edelstahl V4A wird bei Heizöl- und Gasbetrieb als Hausschornstein an Gebäuden angebaut.

Die Schornsteinbauelemente aus hochwertigem Edelstahl haben eine durchgehende, 48 mm starke mineralische Wärmedämmung. Die Materialstärken der Innen- und Außenrohre betragen 0,6 mm/0,6 mm. (V4A). Rohre und Formstücke werden mit 100 mm langen ausgeweiteten Muffen verbunden. Für zusätzliche Stabilität sorgt ein äußeres Klemmband. Alle 4 m müssen Wandhalter montiert werden.

Die Montage muss fachmännisch und entsprechend der Zulassung Z-7.2-1557 erfolgen. Die Bestimmungen der Zulassung müssen eingehalten werden.

Fabrikat: Müller & Schwarz GmbH

Durchmesser: innen/außen/..... mm

Isolierung: 48 mm

Materialstärke: innen/außen 0,6 / 0,6 mm

Liefernachweis: Müller & Schwarz GmbH
Edelstahl-Kamintechnik
Bergsträssle 7
88377 Riedhausen
Tel.:07587/842
Fax: 07587/1221
e-Mail: www.Edelstahlschornstein.de

Angaben Wärmeerzeuger: Brennstoff

Fabrikat

Typ

Leistung

Angaben Verbindungsleitung: Durchmesser

Gesamte Länge

Wirksame Höhe

Anzahl u. Art d. Bögen

Angaben Schornsteinschacht: Gesamte Höhe

Wirksame Höhe

Durchmesser innen

Durchmesser außen

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		Doppelwandige Edelstahlschornsteinanlage Lieferung und Montage von doppelwandigen Edelstahlrohren und Formteilen. Durchmesser:mm		
1.001	Stück Wandkonsole
1.002	Stück Verlängerung f. Wandkonsole
1.003	Stück Konsolplatte mit Ablauf
1.004	Zwischenstützplatte
1.005	Stück Reinigungsöffnung incl. Tür
1.006	Stück Feuerungsanschluss 90°
1.007	Stück Feuerungsanschluss 45°
1.008	Stück Adapter DW/EW
1.009	Stück Wandfutter
1.010	Stück Rohrelement waagrechtmm
1.011	Stück Regenabweiser/Wandrosette
1.012	Stück Rohrelement 1000 mm
1.013	Stück Rohrelement 500 mm
1.014	Stück Rohrelement 330 mm
1.015	Stück Rohrelement verstellbar
1.016	Stück Rohr mit Messstutzen
1.017	Stück Mündungsabschluss
1.018	Stück Regenhaube
1.019	Stück Bogen 15°
1.012	Stück Bogen 30°
1.013	Stück Bogen 45°
1.014	Stück Bogen 90°
1.015	Stück Bogen 90° m. Prüföffnung
1.016	Stück Stützfuß 1000 mm
1.017	Stück Wandhalter 50 mm
1.018	Stück Wandhalterverlängerung bis 500 mm

1.019 Pos. Menge	Stück Sparrenhalter Beschreibung Einzelpreis Gesamtpreis
1.020	Stück Seilabspannschelle
1.021	Stück Dachdurchführung flach
1.022	Stück Dachdurchführung 5 – 30° DN
1.023	Stück Dachdurchführung 31 – 45° DN
1.024	Montage der Schornsteinanlage unter Einhaltung der einschlägigen UV-Vorschriften u. Arbeitssicherungs- massnahmen einschl. aller zur Montage notwendigen Arbeiten und Aufwendungen.