

Notifizierte Stelle  
Nr. 0036



## Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

0036 CPR 9191 010

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

### System-Abgasanlage, Typ RBB mit definiertem äußeren Schacht Ausführungen

Modell 1	EN 1856-1	T400 N1 D V2 L70060 GXXX
Modell 2	EN 1856-1	T400 N1 W V2 L70060 OXXX
Modell 3	EN 1856-1	T600 N1 D V2 L70060 GXXX
Modell 4	EN 1856-1	T600 N1 W V2 L70060 OXXX
Modell 5	EN 1856-1	T600 N1 D V3 L70060 GXXX

für Details der Kennzeichnung siehe Seite 2 des Zertifikates

hergestellt von

**Müller + Schwarz GmbH**  
**Bergstraße 7**  
**88377 Riedhausen**

in den Herstellwerken

**Werk 1 Werk 2 Werk 3 Werk 5**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

**EN 1856-1:2009**

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Die Feststellung des Produkt-Typs anhand einer Typprüfung ist dokumentiert im Bericht: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, A 1449-00/04, A 1449-01/05, A 1449-02/09, A 1449-03/11 und A 1623-01/07.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 2024-07-29 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.



München, 2024-07-29

Johannes Steiglechner  
Leiter Zertifizierungsstelle Bauprodukte



System-Abgasanlage  
Typ RBB  
mit definiertem äußeren Schacht  
Ausführungen

EN 1856-1:2009

Modell 1

DN 80 - DN 300  
DN 350 – DN 450  
DN 500 – DN 600

T400 N1 D V2 L70060 G50  
T400 N1 D V2 L70060 G75  
T400 N1 D V2 L70060 G100

Modell 2

DN 80 - DN 300  
DN 350 – DN 450  
DN 500 – DN 600

T400 N1 W V2 L70060 O50  
T400 N1 W V2 L70060 O75  
T400 N1 W V2 L70060 O100

Modell 3

DN 80 - DN 300  
DN 350 – DN 450  
DN 500 – DN 600

T600 N1 D V2 L70060 G100  
T600 N1 D V2 L70060 G150  
T600 N1 D V2 L70060 G200

Modell 4

DN 80 - DN 300  
DN 350 – DN 450  
DN 500 – DN 600

T600 N1 W V2 L70060 O100  
T600 N1 W V2 L70060 O150  
T600 N1 W V2 L70060 O200

Modell 5\*

DN 80 - DN 300  
DN 350 – DN 450  
DN 500 – DN 600

T600 N1 D V3 L70060 G70  
T600 N1 D V3 L70060 G105  
T600 N1 D V3 L70060 G140

\* mit 25 mm Wärmedämmung